

AOI 专用板面除尘清洁机



特点

- 分体式设计，安装，维护便捷。
- 体积小，置于AOI上，不占用空间。
- 滚轮与AOI同步自动运转，无需手动控制。
- 待机时滚轮与纸卷自动分离。
- 除尘粘纸具有调压功能。



优势(对比传统手动清洁)

- **完全释放 AOI 等设备的产能**
使设备时刻处于工作状态，不会因为各种因素而出现 AOI 设备等待操作人员的现象。
- **清洁质量持续维持在高水平**
保证极低的垃圾异物率，使清洁质量不会随人员疲劳等等原因而下降。
- **提高员工工作效率**
极大程度缓解操作人员的紧张与疲劳，使工作更有效率。

设备规格

有效清洁宽度	650mm
工作物厚度	0.05mm~2.0mm(需要视实际情况)
工作速度	与 AOI 机台同步
清洁滚轮	650mm(L); 40mm(OD); 1pcs
除尘黏纸卷内径	54mm
电源	AC 110V or 220V or 380V, 1 ψ
使用空气压力	5kg
使用空气流量	10L/min
使用气压管径	8mm
机器长度	1065mm
机器宽度	150mm (含手把宽 192mm)
机器高度	200mm
机器重量	约 25kgs